



Prestatieverklaring Gerecycled Grind 4/22 Kenmerk: CPR-WAARDGG422_150925 Systeem 4		02-04-2026
De Waard Transport & Overslag B.V. Setheweg 25 7942 LA Meppel		
Eigenschap	Productprestatie	
Korrelmaat	4/22 mm	
Korrelgradering	Zeefmaat in mm	Grenswaarden doorval 4/22 in %
	63	100
	45	100
	31,5	100
	22,4	99 - 100
	11,2	25 - 70
	4	0 - 15
	2	0 - 5
	0,063	0 - 4
Korrelcategorie	G _c 90/15	
Classificatie	Rcu ₉₅ , Rb ₁₀₋ , Ra ₁₋ , XRg ₁₋ , FL ₂₋ Rg _{NR}	
Schelpgehalte	NPD	
Gehalte aan fijne bestanddelen	f _{1,5}	
Kwaliteit zeer fijnmateriaal	NPD	
Dichtheid	≥ 2,25 Mg/m ³	
Waterabsorptie	≤ 3 %	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA ₃₀	
Weerstand tegen polijsten	NPD	
Weerstand tegen afslijten	NR	
Vlakheidsindex	FL ₁₅	
Volumebestandheid	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{0,8}	
Totaal zwavel	NR	
Chloride	≤ 0,1 %	
Wateroplosbaar sulfaat	SS _{0,2}	
Invloed op bindtijd van cement	A ₁₀	
Humus	Negatief	
Vort/dooi	F _{NR}	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	
EG conformiteitsverklaring		
Ondergetekende namens De Waard Transport & Overslag B.V. verklaart dat het in deze prestatieverklaring genoemde Gerecycled Grind op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van NEN-EN 12620 indien toegepast conform in de prestatieverklaring vermelde toepassingsvoorwaarde		
Meppel, 2 april 2026	Naam: B. J.S. van den Berg Functie: Directeur Handtekening:	

EN 12620:2002 + A1:2008
Toeslagmateriaal voor beton

De Waard Transport & Overslag B.V.

Setheweg 25, 7942 LA Meppel • **T**: 0515 57 99 00 • **E**: info@dewaardbv.nl • **I**: dewaardbv.nl